

## MANIP APACHE2 (DEBIAN)

Niveau  
III

Remarque : Rechercher les informations sur le site **doc.ubuntu-fr.org** par **exemple...**  
Et sur le document **Apache sécurité**

### MANIP :

Votre serveur Apache hébergera 3 sites: site par défaut ( port 80 ) et 2 sites virtuels ( ports 8081 et 8082 )

- Créer 2 sites virtuels avec 2 n° de ports différents
- Les répertoires de base seront respectivement **/var/www/site1** et **/var/www/site2**
- Vérifier à partir de la station Seven

Exemple :    http://@IP:(80)  
              http:// @IP:8081  
              http:// @IP:8082

Le contenu des différents sites sera :

site par défaut       : Noel  
site1                 : Lehtml  
site2                 : irp.nain-t.net

Le contenu de ces 3 sites est disponible sur le NAS.

Les sites **Lehtml** et **irp.nain-t.net** sont **2 sites aspirés** sur internet.

- Protéger le **site2** par **authentification**.
- Seulement les utilisateurs **user1** et **user2** pourront accéder à ce site.

			TSSI	Page 1/4
		<input type="checkbox"/> Création <input type="checkbox"/> Actualisation		



```
root@srv-web:/var/www# ls -a -l
total 20
drwxr-xr-x  4 root root 4096 nov.  23 09:42 .
drwxr-xr-x 12 root root 4096 oct.   4 09:22 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 oct.   4 09:22 html
-rw-r--r--  1 root root   44 nov.  23 09:42 interne
drwxr-xr-x  2 root root 4096 nov.  23 10:48 siteweb
root@srv-web:/var/www# _
```

```
root@srv-web:/var/www# htpasswd -c interne cyril
```


```
GNU nano 2.2.6          Fichier : interne
```

```
cyril:$apr1$9HJnictt$/L881uneCQNqzsiAsaV9U
```

```
root@srv-web:/var/www# htpasswd interne admin
```

```
GNU nano 2.2.6          Fichier : interne
```

```
admin:$apr1$Uw.10PyL$ailG1JuoKcmhWGiCNSfff.
cyril:$apr1$x6QDOJDj$SqDEW49yqiKwwL.PsRWC1/
```



				<b>TSSI</b>	Page 4/4
			<input type="checkbox"/> Création <input type="checkbox"/> Actualisation		